

très silencieux | le plus compact | garantie 10 ans limitée

# Climatiseur mural

*haute performance*



## Technologie avancée Inverter

**jusqu'à 19 TRÉS**

### Fonctions

- Grille à ailettes mobiles (en haut/en bas)
- Remise en marche automatique
- Volets à fermeture automatique
- Filtres à air lavables et réutilisables
- Grille avant amovible

### Télécommande sans fil

- Minuterie sur 24 heures
- Minuterie en mode « sommeil »
- Quatre modes de fonctionnement : automatique, déshumidification, refroidissement, ventilation
- Quatre vitesses de ventilateur en plus du mode automatique



M09CF	9 700 BTU/h	14,3 TRÉS
M12CF	12 300 BTU/h	13,5 TRÉS
M18CF	18 000 BTU/h	19,0 TRÉS
M24CF	24 200 BTU/h	18,0 TRÉS
M30CF	30 700 BTU/h	15,0 TRÉS
M36CF	33 100 BTU/h	15,0 TRÉS



**FRIEDRICH**

# Climatiseurs muraux



## COEFFICIENTS DE PERFORMANCE

Modèle	M09CF	M12CF	M18CF	M24CF	M30CF	M36CF
Modèle intérieur	MW09C1F	MW12C1F	MW18C3F	MW24C3F	MW30C3F	MW36C3F
Modèle extérieur	MR09C1F	MR12C1F	MR18C3F	MR24C3F	MR30C3F	MR36C3F
Puissance frigorifique (BTU/h)	9 700	12 300	18 000	24 200	30 700	33 100
TRÉS (SEER)	14,3	13,5	19,0	18,0	15,0	15,0
Élimination d'humidité (Pts/h)	2,1	3,2	5,9	5,3	9,7	10,1
Flux d'air (silencieux/bas/moyen/haut) (PCM)	185 / 220 / 260 / 295	215 / 250 / 305 / 355	240 / 290 / 355 / 415	380 / 450 / 560 / 650	380 / 450 / 560 / 650	365 / 440 / 530 / 700
Niveau sonore intérieur (dB-A)	26 / 31 / 36 / 40	28 / 35 / 40 / 45	25 / 32 / 38 / 44	32 / 36 / 41 / 47	32 / 36 / 41 / 47	32 / 36 / 41 / 49
Niveau sonore extérieur (dB-A)	43	45	50	52	53	54
Échelle de température (°F/°C)	0 à 115 / -17 à 46	0 à 115 / -17 à 46	0 à 115 / -17 à 46	0 à 115 / -17 à 46	0 à 115 / -17 à 46	0 à 115 / -17 à 46

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Source d'alimentation	115-60-1	115-60-1	230/208-60-1	230/208-60-1	230/208-60-1	230/208-60-1
Intensité minimum (A)	12	15	16	21	22	22
Refroidissement (W)	820	1 060	1 730	2 310	3 460	4 040
Max. TD fusible/disjoncteur (A)	15	20	20	30	30	30

## SYSTÈME FRIGORIFIQUE

Réfrigérant	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Type de compresseur	rotatif	rotatif	inverter	inverter	inverter	inverter
Connexions	évasé	évasé	évasé	évasé	évasé	évasé
Conduite de liquide O.D. (po)	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Conduite d'aspiration O.D. (po)	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8
Pré-chargé en usine (pi)	25	25	49	49	66	66
Longueur max. des conduites (pi)	49	49	66	98	164	164
Différence hauteur maximum (pi)	26	26	49	66	98	98

## DIMENSIONS ET POIDS

### APPAREIL INTÉRIEUR

L x H x P (po)	31 1/8 x 10 7/8 x 8 1/2	31 1/8 x 10 7/8 x 8 1/2	31 1/8 x 10 7/8 x 8 1/2	39 1/4 x 12 5/8 x 9	39 1/4 x 12 5/8 x 9	39 1/4 x 12 5/8 x 9
Poids net (lb)	21	21	21	31	31	31
Poids à l'expédition (lb)	26	26	26	40	40	40

### APPAREIL EXTÉRIEUR

L x H x P (po)	31 1/8 x 21 1/4 x 11 3/8	31 1/8 x 21 1/4 x 11 3/8	31 1/8 x 22 3/4 x 12 3/8	31 1/8 x 22 3/4 x 12 3/8	35 3/8 x 32 5/8 x 13	35 3/8 x 32 5/8 x 13
Poids net (lb)	68	77	88	97	137	137
Poids à l'expédition (lb)	77	86	98	106	155	155



# F R I E D R I C H



**GARANTIE 10 ANS**  
PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE



**Master**  
RÉFRIGÉRATION | CHAUFFAGE | CLIMATISATION  
Distributeur de confort  
master.ca

détaillant autorisé