

# THERMOPOMPES MURALES

13 TRÉS



# Haier

INSPIRÉ POUR LA VIE

# CARACTÉRISTIQUES

Design épuré  
Redémarrage automatique  
Mode nuit  
3 réglages de ventilation

Modulation de l'air  
Minuterie 24 heures  
Verrouillage de sécurité  
Fonction °F/°C sur télécommande



<b>SYSTÈME THERMOPOMPE</b>	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	22 000 BTU
<b>MODÈLE EXTÉRIEUR</b>	HSU09XHK-W	HSU12XHK-W	HSU18VHK-W	HSU24VHK-W
<b>MODÈLE INTÉRIEUR</b>	HSU09XHK-G	HSU12XHK-G	HSU18VHK-G	HSU24VHK-G
<b>PERFORMANCE/CARACT. ÉLECTRIQUE</b>				
BTU (climatisation)	9 000	12 000	18 000 / 17 500	22 000 / 21 400
BTU (chauffage)	9 500	12 000	18 000 / 17 500	22 000 / 21 400
Voltage/fréquence	115V / 60Hz	115V / 60Hz	230 / 208V / 60Hz	230 / 208V / 60Hz
Ampérage climatisation	7,1	9,5	7,45 / 8,01	8,9 / 9,6
Ampérage chauffage	7,5	9,7	7,45 / 8,01	8,9 / 9,6
Puissance d'entrée climatisation (W)	800	1 080	1 645 / 1 600	2 010 / 1 960
Puissance d'entrée chauffage (W)	850	1 100	1 645 / 1 600	2 010 / 1 960
Dimension de fusible max. (A)	15	15	25	25
TRÉS (SEER)	13	13	13	13
FRSC (HSPF)	7.7	7.7	7.7	7.7
TRÉ (EER)	11.0	11.1	10.9	10.9
Échelle de T° ext. climatisation °C (°F)	18~46 (64~115)	18~46 (64~115)	18~46 (64~115)	18~46 (64~115)
Échelle de T° ext. chauffage °C (°F)	-10~24 (14~75)	-10~24 (14~75)	-10~24 (14~75)	-10~24 (14~75)
Déshumidification (pintes/h)	2,64	2,99	3,5	4,6
Circulation d'air int. PCM (haut)	295	320	580	760
Niveau sonore int. dB (haut/moyen/bas)	42 / 37 / 35	43 / 39 / 35	51 / 48,5 / 46	49 / 46 / 43
Niveau sonore extérieur	52	52	60	62
<b>LIGNES DE RÉFRIGÉRANT</b>				
Connexions	Évasé	Évasé	Évasé	Évasé
Ligne liquide (po)	1/4	1/4	1/4	3/8
Ligne de succion (po)	3/8	1/2	1/2	5/8
Charge en usine (réfrigérant/OZ)	R-410A / 33,2	R-410A / 46,8	R-410A / 48,33	R-410A / 88,18
Longueur max. de ligne (pi)	50	50	83,3	83,3
Différence de hauteur max. (pi)	32,8	32,8	50	50
<b>DIMENSIONS (po)</b>				
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>				
Hauteur	10 7/16	10 7/16	11 3/4	12 1/2
Largeur	31 5/16	36 15/16	41 3/16	45 3/16
Profondeur	7 3/8	7 3/8	9 2/16	10 1/4
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>				
Hauteur	21 1/4	25 3/16	28 3/4	33 1/16
Largeur	30 11/16	30 11/16	33 7/8	37 1/2
Profondeur	9 5/8	9 5/8	12 1/8	13 1/2

# Haier



**Master**  
CLIMATISATION | RÉFRIGÉRATION  
CHAUFFAGE | VENTILATION  
Distributeur de confort  
master.ca



détaillant autorisé

HSUJHP13FRES0615

